

R20T**R30T****B240****B215s****B240s****B250s**
R20T
USO DOMESTICO
 superfici fino a 150 mq.
Caratteristiche tecniche

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----|
| Motore a induzione | V | W | Hz | G/m |
| | 220 | 400 | 50 | 650 |
| Dimensioni | Lungh. cm 36 | Largh. cm 30 | Altezza cm 18 | |
| Peso | a vuoto Kg. 15 / 16 | | | |
| Serbatoi | 2 estraibili cap. litri 1,5 cod. + 1 nel manico cap. litri 3 | | | |
| 2 Spazzole | cilindriche cm 20x11 Ø | | | |
| Cavo elettrico sottogomma: | m 10 | | | |

R30T
USO SEMINDUSTRIALE
 superfici fino a 250 mq.
Caratteristiche tecniche

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----|
| Motore a induzione | V | W | Hz | G/m |
| | 220 | 550 | 50 | 650 |
| Dimensioni | Lungh. cm 36 | Largh. cm 40 | Altezza cm 18 | |
| Peso | a vuoto Kg. 20 / 21,5 | | | |
| Serbatoi | 2 estraibili cap. litri 1,5 cod. + 1 nel manico cap. litri 3 | | | |
| 2 Spazzole | cilindriche cm 30x11 Ø | | | |
| Cavo elettrico sottogomma: | m 10 | | | |

R/4
USO SEMINDUSTRIALE
 superfici fino a 400 mq.
Caratteristiche tecniche

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----|
| Motore a induzione | V | W | Hz | G/m |
| | 220 | 550 | 50 | 650 |
| Dimensioni | Lungh. cm 33 | Largh. cm 50 | Altezza cm 18 | |
| Peso | a vuoto Kg. 22,5 | | | |
| Serbatoi | 2 estraibili cap. litri 2 cod. | | | |
| 2 Spazzole | cilindriche cm 40x9 Ø | | | |
| Cavo elettrico sottogomma: | m 10 | | | |

R/3-S
USO INDUSTRIALE
 superfici fino a 400 mq.
Caratteristiche tecniche

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----|
| Motore a induzione | V | W | Hz | G/m |
| | 220 | 500 | 50 | 650 |
| Dimensioni | Lungh. cm 33 | Largh. cm 40 | Altezza cm 18 | |
| Peso | a vuoto Kg. 23,5 | | | |
| Serbatoi | 2 estraibili cap. litri 1,5 cod. + 1 nel manico cap. litri 7 | | | |
| 2 Spazzole | cilindriche cm 30x9 Ø | | | |
| Cavo elettrico sottogomma: | m 10 | | | |

R/4-S R/4-S-B
USO INDUSTRIALE
 superfici fino a 500 mq.
Caratteristiche tecniche

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----|
| Motore a induzione | V | W | Hz | G/m |
| | 220 | 550 | 50 | 650 |
| Dimensioni | Lungh. cm 33 | Largh. cm 50 | Altezza cm 18 | |
| Peso | a vuoto Kg. 26,5 | | | |
| Serbatoi | 2 estraibili cap. litri 2 cod. + 1 nel manico cap. litri 8 | | | |
| 2 Spazzole | cilindriche cm 40x9 Ø | | | |
| Cavo elettrico sottogomma: | m 10 | | | |

R/4/5-S R/4-S-B
USO SUPERINDUSTRIALE
 superfici fino a 600 mq.
Caratteristiche tecniche

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----|
| Motore a induzione | V | W | Hz | G/m |
| | 220 | 550 | 50 | 650 |
| Dimensioni | Lungh. cm 33 | Largh. cm 60 | Altezza cm 18 | |
| Peso | a vuoto Kg. 29 | | | |
| Serbatoi | 2 estraibili cap. litri 3 cod. + 1 nel manico cap. litri 10 | | | |
| 2 Spazzole | cilindriche cm 50x9 Ø | | | |
| Cavo elettrico sottogomma: | m 10 | | | |

TUTTI I MODELLI LAVANO - ASPIRANO E ASCIUGANO**R20T**

- APPARTAMENTI
- ESERCIZI PUBBLICI
- BAR
- UFFICI
- FARMACIE
- TERRAZZI
- BOX
- GELATERIE

B240

- DISCOTECHE
- HOTEL
- SUPERMERCATI
- OFFICINE
- ASILI
- PISCINE
- TIPOGRAFIE
- PARRUCCHIERI

B240s

- AUTORIMESSE
- CHIESE
- COMUNITÀ
- CONDOMINI
- OSPEDALI
- SCUOLE
- IMPR. PULIZIE
- AUTOSALONI

R30T

- ALBERGHI
- PENSIONI
- RESIDENCE
- PANIFICI
- PASTICCERIE
- RISTORANTI
- MACELLERIE
- LABORATORI

B215s

- SUPERMERCATI
- OFFICINE
- AUTORIMESSE
- CHIESE
- PISCINE
- AUTOSALONI
- GARAGES
- CLINICHE

B250s

- CAMPI TENNIS
- PALESTRE
- INDUSTRIE
- MAGAZZINI
- CENTRI SPORTIVI
- COMUNI
- IPERMERCATI